



- экспресс-результат
- время высыхания 10 минут

Назначение и свойства:

Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева, бетона, камня, стекла, керамики и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Яркие, насыщенные цвета. Высококачественная. Быстросохнущая. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Код: 01-019

Тип покрытия	Полуглянцевое	Время высыхания	10 минут (полное высыхание 30 минут)
Поверхность	Металл, дерево, пластик, бетон, камень, стекло, керамика и др.	Расход	1 баллон до 3 м ²
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °C
Запах	Присутствует	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая

Применение:

Во избежание попадания следов эмали при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Перед применением баллон необходимо встряхивать 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри, а также периодически встряхивать во время нанесения эмали. Наносить на сухую чистую обезжиренную и загрунтованную поверхность. Для предварительного грунтования использовать грунты Престиж™. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоёв, с межслойной сушкой 1-2 минуты. Покрасочные работы проводить при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20°C. Не наносить при повышенной влажности.

Расход:

Одним баллоном можно окрасить до 3 м², в зависимости от цвета, типа поверхности и количества слоёв.

Время высыхания:

«На отлив» при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 10 минут. Время полного высыхания — 30 минут.

Состав:

Синтетическая смола, пигменты, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

Очистка:

Неизрасходованную эмаль хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор пока не перестанет поступать эмаль и пойдет только газ.

Хранение:

При температуре не ниже +5°C в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

Срок годности:

36 месяцев.

Меры предосторожности:



Осторожно! Сосуд находится под давлением: не разбирать и не сжигать после использования, не нарушать целостности. Огнеопасно! Вдыхание паров вредно для здоровья. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу.



Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-005-2014

Фасовки:

425 мл.

Цвета:

абрикосовая, бежевая, белая, болотно-зеленая, бордовая, вишневая, голубая, жёлтая, зелёная, коричневая, лимонно-желтая, огненно-красная, оранжевая, светло-серая, серо-белая, синяя, темно-зеленая, темно-серая, ультрамарин, фиолетовая, хаки RAL 6014, чёрная, черная матовая, шоколадно-коричневая, ярко-зелёная



Престиж
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 9001



web-страница
продукта