



- декоративный барельеф своими руками
- создание индивидуальных и неординарных объёмных узоров в интерьере помещений
- возможно колерование массы, а также окрашивание сверху

**Назначение и свойства:**

Защитная и декоративная обработка бетонных, кирпичных, асбестоцементных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов). Для наружных и внутренних работ. Позволяет получить как гладкие фактуры, так и глубокий барельефный рисунок, с толщиной слоя до 10 мм. Представляет собой вязкую однородную волокнистую массу белого цвета. Обладает высокой твёрдостью, прочностью и хорошей адгезией. Легко наносится. Благодаря пластичной структуре и содержанию натуральных волокон целлюлозы маскирует трещины при незначительной усадке дома. Скрывает крупные дефекты стен, не требует тщательной подготовки поверхности. Экологически чистая, паропроницаемая и влагостойкая. Без запаха и растворителей.

Код: 01-111

Поверхность	Бетонные, кирпичные, асбестоцементные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности, ДВП, ДСП, фанера (кроме полов)	Расход	1,5–2,5 кг/м <sup>2</sup>
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35°C
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Не морозостойкая продукция! (от + 5 до + 40 °C)
Время высыхания	При толщине слоя до 5 мм – 2 часа, до 10 мм – 3 часа		

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Предыдущие покрытия удалить, поверхность выровнять шпатлёвкой. Обработать адгезионным акриловым грунтом для получения поверхности с легкой шероховатостью, выравнивания впитывающей способности и облегчения нанесения. Очистить биологические заражения при помощи специальных составов. Основание выдержать не менее 28 суток после проведения кладочных и штукатурных работ. При несоблюдении требований к подготовке поверхности производитель не гарантирует качество покрытия.

**Рекомендации:**

Может использоваться как самостоятельное покрытие, в качестве базы под колеровку или окрашиваться сверху. Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.

**Применение:**

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кельмой из нержавеющей стали или широким шпателем при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%. За один проход наносить покрытие от угла до угла во избежание образования видимых стыков. Для получения идеальных стыков и углов использовать

малярный скотч, его следует удалять до высыхания материала. сразу после нанесения необходимо придать поверхности желаемый рельеф с помощью шпателя, трафарета (смоченных водой). Открытое время работы зависит от толщины слоя и составляет около 30 минут, Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Не наносить на замороженные или разогретые выше +30°C поверхности.

**Расход:**

1,5–2,5 кг/м<sup>2</sup>, в зависимости от толщины слоя.

**Время высыхания:**

При температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% при толщине слоя до 5 мм – 2 часа, до 10 мм – 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа при толщине слоя до 5 мм, через 28 часов при толщине до 10 мм. При других условиях время высыхания меняется. Полный набор прочности достигается через 2 недели сушки.

**Состав:**

Полиакриловая дисперсия, вода, кварцевые наполнители, диоксид титана, целлюлозные волокна, функциональные добавки, биоциды.

**Очистка инструмента и рук:**

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

**Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Не морозостойкая продукция! Не допускать замораживания! Транспортировка при температуре от + 5 до + 40 °C.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при нанесении, после окончания работ тщательно проветрит помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

СТО 88753220-019-2015

**Фасовки:**

5 кг.; 14 кг.; 30 кг.

**Цвет:**

белая

