



Код: 01-112

- В составе мраморная крошка
- Усиливает межслойную адгезию
- Выравнивает цвет основания
- Снижает водопоглощение

#### Назначение и свойства:

Предназначен для предварительного грунтования плотных гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, а также перед укладкой керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции, теплоизоляции и других покрытий эксплуатируемых как снаружи так и внутри помещений. Обеспыливает, укрепляет. Выравнивает цвет основания. Обеспечивает сцепление гладких оснований со штукатурными смесями. Усиливает межслойную адгезию за счет создания шероховатой поверхности. Легко наносится, снижает водопоглощение. Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов.

Поверхность	Дерево, металл, гипс, пенополистирол, минеральные и бумажные основания	Время высыхания	1 час
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Расход	200-300 г/м <sup>2</sup>
Растворитель	Вода	Температура нанесения	от +5 до +35 °C
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °C)

#### Подготовка поверхности:

Наносить на сухое чистое и прочное основание. Очистить биологические поражения при помощи специальных составов. При нанесении на старые покрытия необходимо произвести предварительную шлифовку поверхности до матового состояния наждачной бумагой.

#### Рекомендации:

Рыхлые и интенсивно впитывающие основания грунтовать в 2 слоя.

#### Применение:

Готова к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5 % , степень разбавления зависит от способа нанесения. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до 35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

#### Расход:

На однослойное покрытие – 200-300 г/м<sup>2</sup>. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

#### Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями – 3 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

#### Состав:

Полиакриловая дисперсия, вода, кварцевые и мраморные наполнители, диоксид титана, функциональные добавки, биоциды.

#### Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

#### Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до 40°C.

Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

**Утилизация:**

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

**Срок годности:**

24 месяца.

**Меры предосторожности:**



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

**Сопроводительная документация:**

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

**Нормативный документ:**

СТО 88753220-006-2011

**Фасовки:**

6 кг.; 12 кг.

**Цвет:**

белый



**Престиж**  
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,  
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.  
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903  
E-mail: info@prestige-holding.ru  
[www.prestige-holding.ru](http://www.prestige-holding.ru)

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА  
**ISO 9001**

