



- не желтеет в процессе эксплуатации
- не требует предварительного грунтования
- выдерживает нагревание до +80 °С

Назначение и свойства:

Защитно-декоративная окраска отопительных систем (батарей, радиаторов, трубопроводов водоснабжения, металлических конструкций). Образует надежное долговечное однородное покрытие, способное выдерживать нагревание до + 80°С в течение всего срока эксплуатации элемента системы отопления. Устойчива к кратковременному воздействию воды и бытовых моющих средств. Легко наносится в труднодоступные места. Позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией.

Код: 01-123

Тип покрытия	Глянцевая и матовая	Время высыхания	2 часа (полное высыхание 12 часов)
Поверхность	Металл	Расход	1 баллон до 2,5 м ²
Назначение	Для внутренних работ	Температура нанесения	от +10 до +35 °С
Запах	Присутствует	Стойкость поверхности	Атмосферостойкая

Подготовка поверхности:

Во избежание попадания следов эмали при распылении рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Не требует предварительного грунтования.

Применение:

Перед применением баллон встряхивать 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук шариков внутри. Наносить на сухую чистую, обезжиренную, предварительно отшлифованную поверхность. Распылять на расстоянии 15-35 см. Баллон держать распылительной головкой вверх. Наилучший результат достигается при нанесении 2-3 тонких слоев, с межслойной сушкой 5-7 минут. Покрасочные работы проводить при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности воздуха (65±5)%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Во время нанесения температура аэрозольного баллона должна быть не ниже +20 °С. Не наносить при повышенной влажности.

Расход:

Одним баллоном можно окрасить до 2,5 м², в зависимости от типа поверхности и количества слоёв.

Время высыхания:

«На отлип» при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% -2 часа. Время полного высыхания - 12 часов.

Состав:

Синтетическая смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов.

Очистка:

Неизрасходованную эмаль хранить, очистив распылительное сопло. Для этого перевернуть баллон распылительной головкой вертикально вниз и кратковременно распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль и не пойдет газ.

Хранение:

При температуре не ниже +5°С в помещениях, защищенных от попадания влаги, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Утилизация:

Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

Срок годности:

36 месяцев.

Меры предосторожности:



огнеопасно



вредно

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Огнеопасно! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования. Вдыхание паров вредно для здоровья. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования продукции. Избегать воздействия статического электричества. После работы тщательно вымыть руки. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-005-2014

Фасовки:

0,425 мл.

Цвета:

белая глянцевая, белая матовая



Престиж
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ХОЛДИНГ

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
ISO 9001



web-страница
продукта