



Код: 01-167

- по металлу и минеральным основаниям
- может использоваться как самостоятельное покрытие

Назначение и свойства:

Защита от коррозии металлических, а также, предварительное грунтование бетонных и других поверхностей (цемент, штукатурка, кирпич, камень, асбестоцементные плиты, шифер). Для наружных и внутренних работ. Повышенные атмосферостойкость, износостойкость, термостойкость, адгезия. Устойчив к бытовым моющим средствам, водонепроницаемый. Выдерживает перепад температуры от -50 до +50°C. После высыхания образует ровное матовое высокопрочное антикоррозионное «дышащее» покрытие. Допускается использовать, как самостоятельное покрытие. Экологически чистый, без резкого запаха.

Тип покрытия	Матовое	Расход	80-100 г/м ²
Поверхность	Металл и минеральные основания	Температура нанесения	от +10 до +35°C
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Срок службы	До 10 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения
Растворитель	Вода	Стойкость поверхности	Атмосферостойкий
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Ограниченно морозостойкий
Время высыхания	2 часа		

Подготовка поверхности:

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел и ржавчины поверхности. Имеющуюся ржавчину удалить металлической щёткой. Прочно держащиеся старые лакокрасочные покрытия зашлифовать до матового состояния. Финишную окраску производить через 2 часа после нанесения грунта.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить 2 слоя. Высушенное покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид. Возможно применение под алкидные эмали.

Применение:

Готов к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Разбавление зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 2-3 слоя кистью, велюровым валиком с коротким ворсом, краскопультом при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие велюровым валиком — 80-100 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 2 часа. При других условиях время высыхания меняется. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажному истиранию достигаются через 2 недели сушки.

Состав:

Высококачественный акриловый латекс, пигменты и наполнители, ингибитор коррозии, целевые и антисептические добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть тёплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Ограниченно морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -25°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Меры предосторожности: Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязнённую одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Декларация о соответствии ГОСТ Р.

Нормативный документ:

СТО 88753220-029-2019

Фасовки:

0,9 кг.; 1,9 кг.

Цвета:

красно-коричневый, серый

