



- для минеральных оснований
- для наружных и внутренних работ
- защищает от образования бактерий и грибков

Назначение и свойства:

Обработка всех типов сухих минеральных оснований (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных) перед окраской лакокрасочными материалами или оклейкой обоями. Для работ снаружи и внутри помещений. Глубоко проникает, укрепляет и снижает впитывающую способность поверхности. Уменьшает расход финишных материалов, улучшает их технологические и эксплуатационные свойства. Антисептическая. После высыхания образует бесцветную паропроницаемую плёнку. Не требует разбавления. Экономичное решение.

Код: 20-172

Поверхность	Гипсокартон, минеральные поверхности, обои, штукатурка	Время высыхания	1 час
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Расход	80-170 г/м ²
Растворитель	Вода	Температура нанесения	От +15 до +35 °С
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкая (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Очистить биологические поражения при помощи специальных составов. Осыпающиеся слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой, отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Известковые покрытия смыть.

Рекомендации:

Рыхлые и интенсивно впитывающие основания грунтовать в 2 слоя.

Применение:

Готова к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +15 до +35°C и относительной влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие – 80-170 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями – 3 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

Состав:

Акриловая дисперсия, вода, биоциды, специальные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть тёплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре, в прохладном вентилируемом месте, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до 40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед

использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:

Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Подробная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-048-88753220-2010

Фасовки:

3 кг.; 5 кг.; 10 кг.

Цвет:

бесцветная

